

Jakość rozmów
głosowych,
o której się mówi.

Ascom d43

Ascom d43. Zaawansowany technologicznie. Niesamowicie łatwy w obsłudze.

Szerokopasmowy dźwięk - zaleta Ascom d43

Telefon Ascom d43 został wyposażony w funkcję „dźwięk szerokopasmowy” o rozszerzonym paśmie 50 Hz – 7000 Hz zapewniającym wyjątkową jakość dźwięku, która pozostawia w tyle tradycyjną telefonię. Dzięki zgodności ze starszymi modelami telefon ten osiąga znakomitą jakość dźwięku nawet w przypadku komunikacji z konwencjonalnymi urządzeniami. Ascom d43 — jakość rozmów głosowych, o której się mówi.

Łatwość obsługi i równie proste zarządzanie

Ascom d43 umożliwia zarządzanie scentralizowane. Przy pomocy menedżera urządzeń Ascom Unite można łatwo bezprzewodowo przesyłać aktualizacje oprogramowania i synchronizować parametry. Ustawienia każdego telefonu są przechowywane i zarządzane centralnie.

Kontakty, kontakty i jeszcze raz kontakty

Ascom d43 posiada wewnętrzną książkę telefoniczną o pojemności 250 kontaktów. Można również pobrać dodatkowe 1000 wpisów z lokalnej firmowej książki telefonicznej. Aby umożliwić wyszukiwanie innych, niezbędnych w danej chwili kontaktów, użytkownicy mają również dostęp do centralnej książki telefonicznej.

Ascom d43:

- Szerokopasmowy dźwięk
- Wysoka jakość rozmów głosowych
- Scentralizowane zarządzanie
- Centralna firmowa książka telefoniczna
- Do 5 numerów alarmowych
- Prosta rejestracja



ascom

ASCOM d43 – PRZEGLĄD FUNKCJI

<ul style="list-style-type: none"> • Szerokopasmowy dźwięk • Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT • Wysoka jakość rozmów głosowych • Prosta rejestracja • Scentralizowane zarządzanie • Lista ostatnich 25 połączeń • Centralna książka telefoniczna 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokalna książka telefoniczna (250 wpisów) • Firmowa książka telefoniczna (1000 wpisów) • Dynamiczna moc sygnału • Tryb głośnomówiący • Funkcja wibracji • Duży, podświetlany wyświetlacz 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 języków + 1 do pobrania • Zestaw słuchawkowy ze standardowym złączem • Ręczna i automatyczna blokada klawiatury • Do 5 numerów alarmowych
--	---	---

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ASCOM d43

<p>Wymiary 137 x 52 x 21,5 mm. Waga (z baterią i klipsem) 114 g. Wyświetlacz 1,8". 28 x 35 mm.</p>	<p>Dźwięk Sygnał dzwonka: 8 stopni regulacji. Głośnik: 8 stopni regulacji, co 3 dB. Maks. poziom głośności dzwonka: 88 dBA w odł. 10 cm. Głośnik: funkcja głośnomówiąca (duplex).</p>	<p>Książka telefoniczna Centralna książka telefoniczna: nieograniczona liczba wpisów. Firmowa książka telefoniczna: 1000 wpisów. Lokalna książka telefoniczna: 250 wpisów. Dobór dzwonek do poszczególnych kontaktów.</p>
<p>Interfejs użytkownika Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości z białym podświetleniem LED. 262K kolorów. Wskaźnik: dźwiękowy, sygnalizujący połączenia przychodzące i ładowanie. Wibracje: połączenia przychodzące. Przyciski i klawisze: 3 klawisze, przycisk 4-kierunkowej nawigacji, przycisk odbierania połączeń, przycisk rozłączania połączeń i włączania/wyłączania telefonu, klawiatura numeryczna i regulacja głośności „w górę/w dół”.</p>	<p>Rozmowy telefoniczne Sygnalizacja: 14 sygnałów dzwonka, wibracje. Odbieranie połączeń: naciśnięcie przycisku lub odbieranie automatyczne. Pojemność listy połączeń: 25 połączeń odebranych, wybranych i nieodebranych z sygnaturą czasową. Do 5 numerów alarmowych: wybieranie natychmiastowe bez odblokowywania klawiatury.</p>	<p>Bezpieczeństwo i szyfrowanie Pełna obsługa funkcji DECT Security EN300 444 N35 według specyfikacji DECT.</p>
<p>Języki 18 języków: czeski, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki i turecki + 1 do pobrania.</p>	<p>Wiadomości Maks. długość: 12 znaków na telefon. Przechowywanie: 0 wiadomości.</p>	<p>Akumulator Typ: litowo-jonowy. Czas rozmów: 16 godzin w warunkach optymalnych. Czas czuwania: 180 godzin w warunkach optymalnych. Czas ładowania: < 4 godz. Cykle rozładowania / ładowania: >= 65% pojemności po 500 pełnych cyklach ładowania / rozładowania.</p>
<p>Radio Wykrywanie protokołu DECT: automatyczne wykrywanie i konfiguracja US DECT i EU DECT podczas początkowej rejestracji. Zakres częstotliwości: UE (1880-1900 MHz), USA (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), inne (1900-1920 MHz). Modulacja: GFSK. Separacja międzykanałowa: 1,728 MHz. Antena: wbudowana. Czułość: -93 dBm. Moc promieniowania: UE 250 mW, USA 100 mW</p>	<p>Dane środowiskowe Temperatura robocza: od 0°C do +40°C. Temperatura przechowywania¹: od -20°C do +60°C. Ochrona obudowy: IP40, IEC EN60529. Odporność na działanie pól elektromagnetycznych: 3 V/m EN61000-4-3. Odporność na wyładowania elektrostatyczne: wyładowanie kontaktowe 4 kV, wyładowanie w powietrzu 8 kV (EN61000-4-2). Test upadkowy, produkt standardowy: IEC 60068-2-32, procedura 1, liczba upadków produktu: 12 razy z wysokości 1 m.</p>	<p>Złącza Złącze wielozadaniowe do ładowania akumulatora, pobierania oprogramowania i konfiguracji. Standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm.</p> <p>Zgodność Zgodność ze standardami obowiązującymi w UE, USA, Kanadzie i Australii – patrz karta katalogowa.</p> <p>Akcesoria Patrz arkusz zawierający informacje na temat akcesoriów.</p>

¹ Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych w wysokich temperaturach może szybko i trwale zmniejszyć ich wydajność.